

#### IV. Drošības noteikumi šūšanas kabinetā

33. Šujmašīnu ieslēdz tikai pēc attiecīgo norādījumu un instruktāžas saņemšanas.
34. Gaisma uz darba virsmas krīt no kreisās puses.
35. Pirms šūšanas pārbauda šujmašīnas elektriskās auklas un kontaktdakšas tehnisko stāvokli.
36. Pirms šūšanas sakārto matus un aizpogā apģērbu.
37. Uz šujmašīnas darba virsmas nedrīkst atrasties lieki priekšmeti (adatas, krīts, diegu kušķi).
38. Krēslā sēž taisni, kas novietots iepretim šujmašīnas adatai, abas kāju pēdas tur uz grīdas.
39. Šuvēja atrodas 10-15 cm attālumā no šujmašīnas korpusa.
40. Aizliegts atspiesties uz šujmašīnas ar elkoņiem. Tikai roku delnas atrodas uz galda virsmas.
41. Roku pirkstus nedrīkst turēt pārāk tuvu adatai.
42. Pirms šūšanas pārbauda, vai audumā nav palikušas kniepadatas.
43. Verot diegu adatā, nedrīkst turēt kāju uz šujmašīnas pedāļa.
44. Nedrīkst likt pirkstus zem adatas vadītāja un piedziņas ritenī.
45. Labojot vai tīrot šujmašīnu, to atvieno no elektrības tīkla.
46. Strādājot ar skrūvgriezni, to tur perpendikulāri skrūves galvai.
47. Mainot adatu, adatas turētāju paceļ visaugstākajā stāvoklī un kājas noņem no šujmašīnas pedāļa.
48. Aizliegts strauji nospiest šujmašīnas pedāli.
49. Šujot ar diegu, lieto uzpirkstēni.
50. Adatas uzglabā adatu trauciņā.
51. Pārtraucot vai beidzot darbu, šujmašīnas kontaktdakšu izņem no sienas kontaktligzdas un nokopj darba vietu.
52. Pievienojot gludekli elektrības tīklam, pārbauda, vai elektriskais vads un kontaktdakša nav bojāta.
53. Gludekli pievieno un atvieno elektrības tīklam, turot kontaktdakšu sausās rokās.
54. Gludekli darba laikā liek uz gludekļa pēdas vai speciāla paliktņa.
55. Gludināšanas laikā uzmanīties, lai gludekļa gludvirsmā neskartu elektrisko vadu.
56. Gludekli nedrīkst novietot viegli uzliesmojošu vielu vai materiālu tuvumā.
57. Pie elektrības pieslēgtu gludekli nedrīkst atstāt bez uzraudzības.
58. Pirms nepazīstama auduma gludināšanas uz neliela auduma atgriezuma pārbauda, cik karsts var būt gludeklis, vai nepaliek uz auduma traipi.

59. Izstrādājumu no kreisās puses gludina bez gludināmās drānas, no labās – ar gludināmo drānu.

60. Izstrādājumu gludina uz gludināmā dēļa.

61. Darbu beidzot, gludekli atvieno no elektrības tīkla.